



Características



Doble cristal curvo frontal



Cubierta y piso interior de acero Inoxidable



Laterales espumados



Iluminación LED



Control electrónico






Desagüe interior






Tomacorriente para accesorios en mostrador

**Dimensiones externas (mm)**

| | | |
|---|--------------|------|
|  | Altura: | 1206 |
|  | Ancho: | 2000 |
|  | Profundidad: | 850 |

**Dimensiones internas (mm)**

| | | |
|---|--------------|------|
|  | Altura: | 721 |
|  | Ancho: | 1900 |
|  | Profundidad: | 675 |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Volumen bruto: | 874.24 L |
| Parrillas ajustables: | 4 |
| Capacidad por contenedor 53': | 16 unidades |

Especificaciones técnicas

| | |
|-------------------------|----------------|
| Compresor: | 1/3 |
| Refrigerante: | R290 |
| Condensador: | WOT |
| Control: | Electrónico |
| Motor: | Polo sombreado |
| Sistema de iluminación: | LED |
| Rango de temperatura: | 1°C a 6°C |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Voltaje / Frecuencia: | 115 V/60 Hz |
| Consumo de energía (KWh/24h): | 6.02 |
| Tipo de cable de alimentación: | NEMA 5-15B |